

<b>Anlage</b>	<b>KM-2</b>	<b>KM-5</b>	<b>KM-6</b>
Geschwindigkeitsbereich	0-15 m/min	3-120 m/min	5-100 m/min
<b>Abwicklung</b>			
max. Rollenbreite	1100 mm	1100 mm	1130 mm
max. Rollengewicht	200 kg	1200 kg	1200 kg
Folienstärke	12 $\mu$ - 300 $\mu$ (je nach Breite)	12 $\mu$ - 500 $\mu$	12 $\mu$ - 200 $\mu$
Kerninnendurchmesser	70mm; 3"; 6"	70mm; 3", 6"	70mm; 3";6"
max. Außendurchmesser	600 mm	1000 mm	1000 mm
<b>Vorbehandlung</b>	keine	keine	keine
<b>Auftragswerk</b>			
Beschichtungsstationen	Schöpfwalze	Kammerrakel	Walzenbeschichtung
Beschichtungsbreite	1000 mm	1080 mm	1100 mm
Auftragungsgewichte trocken	15-30g/m <sup>2</sup>	1-4g/m <sup>2</sup>	1-2,5g/m <sup>2</sup>
<b>Aufwicklung</b>			
max. Rollenbreite	1100 mm	1100 mm	1130 mm
max. Rollengewicht	100 kg	1200 kg	1200 kg
Folienstärke	50 $\mu$ - 300 $\mu$	12 $\mu$ - 500 $\mu$	12 $\mu$ - 200 $\mu$
Kerninnendurchmesser	3"; 6"	70mm; 3";6"	70mm; 3";6"
max. Außendurchmesser	400 mm	1000 mm	1000 mm



<b>Anlage</b>	<b>KM-7</b>	<b>KM-8</b>	<b>KM-9</b>
	<b>Labormaschine</b>		
Geschwindigkeitsbereich	0-4 m/min	3-200 m/min	3-300 m/min
<b>Abwicklung</b>			
max. Rollenbreite	330 mm	1320 mm	1620 mm
max. Rollengewicht	50 kg	1200 kg	2900 kg
Folienstärke	23 $\mu$ - 300 $\mu$	12 $\mu$ - 1000 $\mu$ Materialabhängig	12 $\mu$ - 500 $\mu$ Materialabhängig
Kerninnendurchmesser	3"; 6"	70mm; 3"; 6"; 150mm	70mm; 3"; 6"; 150mm
max. Außendurchmesser	300 mm	1050 mm	1200 mm
<b>Vorbehandlung</b>	Corona bis 1,5 kW	Corona bis 7 kW	2xCorona 7,5 kW und 5,0 kW
<b>Auftragswerk</b>			
Beschichtungsstationen	Gießkasten	Kammerrakel	Druckkammerrakel
Beschichtungsbreite	290 / 310 mm	1310 mm	1600 mm
Auftragungsgewichte trocken	10-50 g/m <sup>2</sup>	1-20g/m <sup>2</sup>	1-15g/m <sup>2</sup>
<b>Aufwicklung</b>			
max. Rollenbreite	330 mm	1300 mm	1620 mm
max. Rollengewicht	40 kg	1500 kg	2900 kg
Folienstärke	50 $\mu$ - 300 $\mu$	30 $\mu$ - 1000 $\mu$	20 $\mu$ - 500 $\mu$
Kerninnendurchmesser	6"	70mm; 3"; 6"	70mm; 3"; 6"
max. Außendurchmesser	350 mm	1000 mm	1200 mm