



Anlage	RS-3	RS-4	RS-5	RS-6
Geschwindigkeitsbereich	0-100 m/min	0-400 m/min	0-450 m/min	0-300 m/min
Abwicklung				
max. Rollenbreite	650 mm	1600 mm	1650 mm	1050 mm
max. Rollengewicht	200 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg
Folienstärke	36µ - 125µ	12µ - 150µ	12µ - 300µ (Materialabh.)	23µ - 1000µ
Kerninnendurchmesser	3"; 6"	70mm; 3", 6"	3"; 6"	3"; 6"; 150mm
max. Außendurchmesser	600 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Aufwicklung				
Schneidbreiten	8 - 300 mm	15-1600 mm (je nach Außen Ø)	20-1650 mm (je nach Außen Ø)	20-1030 mm (je nach Außen Ø)
Kerninnendurchmesser	3"	70mm (Umwickeln); 3"; 6"	3"; 6"	3"; 6"; 150mm
max. Außendurchmesser	250 mm	600 mm	610 mm	1000 mm

Anlage	RS-7	Spulenwickler 1	Spulenwickler 2
Geschwindigkeitsbereich	0-600 m/min	0-250 m/min	0-200 m/min
Abwicklung			
max. Rollenbreite	1350 mm	550 mm	850 mm
max. Rollengewicht	4000 kg	250 kg	1000 kg
Folienstärke	23µ - 500µ	20µ - 75µ	20µ - 65µ
Kerninnendurchmesser	70mm; 3"; 6"; 150mm	3"; 6"	3"; 6"
max. Außendurchmesser	1300 mm	1000 mm	1000 mm
Aufwicklung			
Schneidbreiten	15 - 1300 mm	18 Stationen 15-30 mm	42 Stationen 10-35 mm
Kerninnendurchmesser	70mm; 3"; 6"; 150mm	3"	3"
max. Außendurchmesser	1200 mm	320 mm	400 mm
Verlegebreite	--	100 - 320 mm	100 - 400 mm